

保安林經營準則第十一條附表一保安林造林樹種選擇及配置建議一覽表修正草案對照表

修正規定																	現行規定	說明
保安林造林樹種選擇及配置建議一覽表																		
第十一條附表一 保安林造林樹種選擇及配置建議一覽表																		
序號	樹種	水害防護保安林	防風保安林	潮害防護保安林	避害保安林	避害防止保安林	水患減量保安林	土砂防止保安林	崩塌防止保安林	土石防止保安林	防雪保安林	國防保安林	衛生保健保安林	航行目標保安林	漁業保安林	風景保安林	自然保育保安林	分布海拔(m)
1	臺灣扁柏						✓			✓	✓							1,500-2,500
2	紅檜						✓			✓	✓							1,000-2,000
3	臺灣黃桫欏						✓	✓		✓								0-1,500
4	臺灣冷杉							✓		✓	✓							2,300-3,300
5	臺灣杉						✓	✓		✓	✓							700-2,000
6	臺灣大杉						✓	✓		✓								700-2,000
7	臺山松							✓		✓	✓		✓			✓	✓	1,500-2,700
8	馬尾松						✓	✓		✓			✓			✓	✓	300-1,300
9	臺灣五葉松							✓		✓	✓		✓			✓	✓	300-1,500
10	臺灣二葉松						✓	✓		✓	✓		✓			✓	✓	800-2,500
11	杉木									✓			✓	✓	✓		✓	500-1,800
12	柳杉									✓			✓		✓	✓	✓	800-2,000
13	臺灣櫟					✓	✓	✓		✓			✓			✓	✓	200-1200
14	光臘樹			✓			✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	1,000以下
15	相思樹	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	800以下
16	莢蒾			✓		✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	500以下
17	樟樹					✓	✓	✓		✓			✓			✓	✓	1,500以下
18	欖香						✓	✓		✓			✓			✓	✓	1,500以下
19	烏心石						✓	✓		✓			✓			✓	✓	1,800以下
20	鐵刀木						✓											500以下
21	小葉南洋杉		✓	✓	✓				✓					✓	✓			800以下
22	臺灣赤楊							✓										200-2,500
23	桃花心木						✓											800以下
24	榕樹類	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,000以下
25	木麻黃	✓	✓	✓	✓	✓					✓		✓	✓	✓	✓	✓	300以下
26	鳳凰木												✓			✓	✓	800以下
27	欖樹												✓			✓	✓	1,200以下
28	白千層	✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓	✓	✓	✓	300以下
29	瓊崖海棠	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	300以下
30	水筆仔	✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓	✓	✓	✓	300以下
31	苦楝		✓	✓				✓					✓	✓	✓	✓	✓	800以下
32	印度黃櫨		✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	500以下
33	苦楝	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	300以下
34	朴樹	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	300以下
35	鹹樹						✓	✓								✓	✓	1,000-2,500
36	櫻仁		✓										✓			✓	✓	300以下
37	楠木		✓	✓	✓				✓						✓	✓		300以下
38	灰竹坑		✓	✓	✓	✓									✓			300以下
39	草海桐														✓			300以下
40	白水木		✓	✓	✓					✓					✓			300以下
41	黃連木						✓	✓								✓		800以下
42	臺灣海欖		✓	✓	✓	✓				✓					✓			300以下
43	林投		✓	✓	✓	✓									✓			300以下
44	鹽樹					✓								✓				1,000以下
45	檳榔		✓	✓			✓	✓						✓	✓			300-2,000
46	瘦腳			✓	✓	✓				✓				✓	✓			300以下
47	羅漢松	✓			✓	✓				✓			✓			✓		800以下
48	楠木類						✓	✓		✓			✓			✓	✓	2,000以下
49	鐵線類	✓				✓	✓	✓					✓			✓	✓	2,000以下
50	臺灣海欖	✓	✓	✓	✓	✓				✓		✓		✓	✓			300以下
51	微櫨	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓			300以下
52	土沉香	✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓		✓	300以下
53	毛櫨		✓					✓		✓								300以下
54	大葉山欖		✓							✓					✓			300以下
55	紅樹林類																	100以下
56	木荷						✓	✓										800-2,000
57	杜英							✓		✓						✓		1,000以下
58	燕窩子		✓				✓	✓	✓									1,000以下
59	山櫻花																	300-2,000
60	臺灣糖樹		✓					✓	✓							✓		800以下
61	肉桂類						✓											1,200以下
62	昆欄樹																	700-3,000
63	九芎		✓						✓									1,400以下
64	山黃麻								✓									200-1,000
65	臺灣雲杉						✓	✓										2,000-2,500
66	其他																	
備註： 1.伐期齡150年為原則之樹種：臺灣扁柏、紅檜 2.伐期齡100年為原則之樹種：臺灣赤松、臺灣冷杉、臺灣杉、臺灣大杉、杉木、柳杉 3.伐期齡80年為原則之樹種：柳杉、泰山松、馬尾松、臺灣五葉松、臺灣二葉松、臺灣櫟、樟樹、烏心石、桃花心木、檜木、鹽筴海棠、水筆仔、印度黃櫨、楠木、櫻仁、福木、楊桐、台灣海欖、土沉香、龍眼、楠木類、鹽筴樹 4.伐期齡60年為原則之樹種：杉木、光臘樹、歪冬、楓香、台灣赤松、苦楝 5.伐期齡40年為原則之樹種：木麻黃、鳳凰木、欖樹、黃櫨、黃連木 6.伐期齡30年為原則之樹種：相思樹 7.公、私有林及相地造林樹種之伐期齡減半。 8.公、私有林、相地造林（含營造保安林）之造林樹種，應符合類別之樹及相關法令規定，並依「國有林事業區相地造林樹種表」辦理。 9.其他樹種由非果樹類之喬木，其伐期齡以不低於40年為原則。																		

保安林經營準則第十四條附表二各類保安林之施業施行方法修正草案對照表

修正規定		現行規定	說明
各類保安林之施業施行方法			一、本表格新增。 二、配合本次修正將保安林保安林施業方法中，將有關各類保安林之施業施行方法併入本準則，爰增訂本附表。
保安林類別	施業施行方法		
總篇	一、應選擇深根性樹種。 二、應符合當地生態系，建造複層混合林。 三、為增進保安林功能，得適時實施適度之疏伐，惟避免作強度之疏開。施行複層林作業時，為維持森林之健全狀態，應視林內光度與下層木之生育狀況，施行上層木之伐採。 四、水源涵養保安林、土砂捍止保安林、墜石防止保安林、風景保安林、自然保育保安林、衛生保健保安林及水害防備保安林，溪流兩岸之森林，應保留五十公尺以上寬度之保護林帶。 五、水源涵養保安林、水害防備保安林及煙害防止保安林，造林時以每公頃約一千五百株為原則，森林鬱閉後，應實施疏伐，使林地常有適量之下層植生及地被物之覆蓋。		
水源涵養保安林	一、應選擇根多、擴展範圍廣，常綠、枝葉密、樹冠大之樹種為主，落葉樹種為輔。 二、建造複層混合林時，儘量將生長快速樹種與生長遲緩樹種混合；陽性樹種與陰性樹種混合；深根性樹種與淺根性樹種混合；針葉樹與闊葉樹混合；常綠樹與落葉樹混合。 三、造林地撫育，除應行刈草、切蔓等初期撫育外，更應實施疏伐撫育作業。 四、更新以擇伐為限。		
土砂捍止保安林、墜石防止保安林	一、造林時應選擇萌芽力強之樹種，並以萌芽更新及天然下種更新為原則，必要時得以人為加速更新。 二、受保護之鐵路、公路兩側之森林，應保留五十公尺以上寬度之保護林帶。		
風景保安林、自然保育保安林、衛生保健保安林	應選擇鄉土樹種。		
飛砂防止保安林、防風保安林、漁業保安林、航行目標保安林、潮害防備保安林、鹽害保安林、國防保安林	一、造林時，應選擇常綠、耐風、耐鹽、耐寒、耐旱之樹種，並施行三角形栽植。 二、禁止採伐迎風面森林之林緣保護帶。		
水害防備保安林	一、應選擇根多、耐水、擴展範圍廣之樹種。 二、更新以擇伐為限。		
煙害防止保安林	應選擇耐煙性強之常綠樹種。		
防雪保安林	應選擇抗寒、耐雪壓之深根性樹種。		